



# Elektropohony | E-Bulls



	<b>BOSCH</b>		<b>brose</b>			<b>SHIMANO STOPS</b>		<b>SR SUNTOUR</b>		<b>alber</b>		
POHON	Bosch Performance Line CX		Bosch Performance Line		Brose TF	Brose T	Brose S	Shimano Steps E8000	SR Suntour ATS		Alber	
Výkon motoru	36 Volt   250 Watt		36 Volt   250 Watt		36 Volt   250 Watt	36 Volt   250 Watt	36 Volt   250 Watt	36 Volt   250 Watt	36 Volt   250 Watt		36 Volt   250 Watt	
Točivý moment	75 Nm		63 Nm		90 Nm	90 Nm	90 Nm	70 Nm	50 Nm		40 Nm	
Walk asistence	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rychlostní asistence	do 25 km/h		do 25 km/h		do 45 km/h	do 25 km/h	do 25 km/h	do 25 km/h	do 25 km/h		do 25 km/h	
Módy	Eco 50% Tour 120% Sport 210% Turbo 300%		Eco 50% Tour 120% Sport 210% Turbo 300%		4 módy	4 módy	4 módy	Off Eco Trail Boost	Off Eco City Climb		4 módy	
BATERIE	Bosch Power Pack 400   500 Wh Bosch Power Tube 500		Bosch Power Pack 400   500 Wh Bosch Power Tube 500		IPU Evo	IPU Evo Hydrofit	IPU Evo	TwinCore		TwinCore		Hydrofit
Kapacita	400 Wh 11,0 Ah	500 Wh 13,4 Ah	400 Wh 11,0 Ah	500 Wh 13,4 Ah	650 Wh 17,5 Ah	650 Wh 17,5 Ah	650 Wh 17,5 Ah	375 Wh 10,4 Ah	750 Wh 20,8 Ah	375 Wh 10,4 Ah	446 Wh 12,4 Ah	615 Wh 17 Ah
Dosah = dojezd	175 km	215 km	190 km	215 km	100 km	220 km	220 km	100 km	200 km	100 km	138 km	150 km
Délka nabití do 100%	3,5 h	4,5 h	3,5 h	4,5 h	5 h	4,5 h	4,5 h	4 h	8 h	4 h	4 h	5 h
Umístění   typ   baterie	integrována v rámu		integrována v rámu na rámové trubce   v držáku		integrována v rámu	integrována v rámu na rámové trubce   v držáku	integrována v rámu	Integrovaná v rámu		integrována v rámu	na rámové trubce	na rámové trubce
Váha	2,6/2,7 kg napájecí zdroj 2,8 kg baterie		2,6/2,7 kg napájecí zdroj 2,8 kg baterie		3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,0 kg		2,7 kg		3,0 kg
Počet nabíjecích cyklů   životnost	500		500		1000	1000	1000	500		500		1000
Typ	Lithium Ionen		Lithium Ionen		Lithium Ionen	Lithium Ionen	Lithium Ionen	Lithium Ionen		Lithium Ionen		Lithium Ionen
CYKLOCOMPUTER	Bosch Intuvia Bosch Purion		Bosch Intuvia Bosch Purion		Bloks CI	Bloks CI	Marquardt Comfort	Shimano		Bloks CSI	SR Suntour Hesc	Alber
Displej	podsvícený LCD		podsvícený LCD		podsvícený LCD	podsvícený LCD	podsvícený LCD	podsvícený LCD		podsvícený LCD	LCD	TFT
Ovládací prvky	USB rozhraní, intuitivní ovládání, odnímatelný		USB rozhraní, intuitivní ovládání, odnímatelný		ovládací jednotka s dotykovým displejem, ovládání přes přepínač	ovládací jednotka s dotykovým displejem, ovládání přes přepínač	velmi kompaktní, intuitivní ovládání, joystick	intuitivní ovládání		velmi kompaktní, transflektivní displej, ovládání přes přepínač		automatické nastavení jasu

Aktualizace: 06.07.2018